



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РЕШЕНИЯ

ООО «ЭЛЕВЕНГЕЙТ» ИНН 7811815744 / ОГРН 1267800034765

Email : info@elevengate.ru / Тел : +7 (812) 959-72-11 / Сайт : elevengate.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПОДБОР И ПОСТАВКА ЦЕПЕЙ

Уважаемые коллеги! Для точного подбора цепи просим заполнить максимально возможное количество пунктов. Если часть параметров неизвестна, приложите фотографии существующей цепи, звездочек и оборудования.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация:			
Контактное лицо:			
Телефон:		E-mail:	
Город / Страна:		Кол-во цепей:	
Наименование оборудования:			
Производитель / Модель:			

2. ТИП ЦЕПИ

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| ☐ Приводная роликовая | ☐ Транспортная | ☐ Цепь с аттачментами |
| ☐ Приводная втулочная | ☐ Элеваторная | ☐ Специальное исполнение |
| ☐ Тяговая | ☐ Скребокная | ☐ Неизвестно (требуется подбор) |

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА

☐ Имеется маркировка цепи:		
☐ Имеется чертеж	☐ Имеется образец цепи	Фотографии приложены:
☐ Имеется паспорт оборудования	☐ Имеются фотографии	☐ Да ☐ Нет

4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЕПИ

Стандарт:	☐ ГОСТ	☐ ISO / DIN	☐ ANSI	☐ Неизвестен	
Рядность:	☐ Однорядная	☐ Двухрядная	☐ Трехрядная	☐ Многорядная	
Шаг цепи (P):		мм	Толщина пластин (S):		мм
Диаметр ролика (D):		мм	Внутренняя ширина цепи:		мм
Диаметр валика (d):		мм	Общая длина цепи:		м
Ширина между внутр. пласт. (b1):		мм	Количество звеньев:		шт.

5. ДЛЯ ТЯГОВЫХ И ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЦЕПЕЙ

- ☐ Без элементов
- ☐ С отогнутыми аттачментами
- ☐ Со скребками
- ☐ С прямыми аттачментами
- ☐ С удлиненными пальцами
- ☐ С ковшами
- ☐ С пластинами
- ☐ Специальное исполнение

Описание специальных элементов:

Шаг расположения элементов: ☐ На каждом звене ☐ Через 2 звена ☐ Через 3 звена ☐ Через звен.

Высота элемента: мм Ширина элемента: мм Толщина элемента: мм

6. ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДА (ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ)

Мощность двигателя: кВт

Обороты ведущего вала: об/мин

Передаточное отношение:

Количество зубьев ведущей звездочки:

Количество зубьев ведомой звездочки:

Межосевое расстояние: мм

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: от °C до °C

Характер нагрузки: ☐ Равномерная ☐ Умеренно ударная ☐ Сильные ударные нагрузки

☐ Реверсивный режим

Режим работы: ☐ До 8 часов в сутки ☐ 8–16 часов ☐ Круглосуточно

Среда эксплуатации:

☐ Нормальная

☐ Повышенная влажность

☐ Вода

☐ Морская вода

☐ Пыль

☐ Песок

☐ Цемент

☐ Абразивная среда

☐ Химически агрессивная среда

☐ Пищевое производство

☐ Высокие температуры

☐ Низкие температуры